



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kolejowej 19 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Papa w/krycia	<ul style="list-style-type: none">• grubość: 5,2mm (-0, +0,2)• osnowa: włóknina poliestrowa• min. gramatura osnowy [g/m²]: 250• maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 1000 (-0, +200)- w poprzek: 800 (-0, +200)• średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)• giętkość w niskiej temp. [°C]: -20
Papa podkładowa	<ul style="list-style-type: none">• grubość: 4,0mm (-0, +0,2)• osnowa: włóknina poliestrowa• min. gramatura osnowy [g/m²]: 250• maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 1000 (-0, +200)- w poprzek: 800 (-0, +200)• średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)• giętkość w niskiej temp. [°C]: -20
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none">• Klasa drewna: C24
Izolacja termiczna	Rury spustowe: <ul style="list-style-type: none">• Otulina poliuretanowa w rolkach, gr. 70mm
Obróbki blacharskie	<ul style="list-style-type: none">• blacha stalowa ocynkowana• grubość blachy: >=0,55mm,