



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Papa w/krycia	<ul style="list-style-type: none">grubość: 5,2mm (-0, +0,2)osnowa: włóknina poliestrowamin. gramatura osnowy [g/m²]: 250maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 1000 (-0, +200)- w poprzek: 800 (-0, +200)średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)giętkość w niskiej temp. [°C]: -20
Papa podkładowa	<ul style="list-style-type: none">grubość: 4,0mm (-0, +0,2)osnowa: włóknina poliestrowamin. gramatura osnowy [g/m²]: 250maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 1000 (-0, +200)- w poprzek: 800 (-0, +200)średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)giętkość w niskiej temp. [°C]: -20
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none">Klasa drewna: C24
Izolacja	<p>Folia paroizolacyjna:</p> <ul style="list-style-type: none">materiał: polietylengrubość: 0,2mmSd: 105m (+/-35m)wytrzymałość na rozciąganie:<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)- w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)wydłużenie:<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 470% (+/- 200%)- w poprzek: 680% (+/- 200%)wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2kPa <p>Wełna mineralna:</p> <ul style="list-style-type: none">grubość: 200mmwspółczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,035$ W/(mK)klasa reakcji na ogień: A1
Obróbki blacharskiej, rynny, rury spustowe	<ul style="list-style-type: none">blacha stalowa ocynkowanagrubość blachy: $\geq 0,55$mm,średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm

	<p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa kwasoodporna • powłoka: połysk • grubość blachy: $\geq 1,00\text{mm}$ • kolor: naturlany
Wyłaz	Systemowe, wykonane z poliwęglanu, wyposażone w teleskop