



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy Placu Zwycięstwa 9 w Boguszowie-Gorcach

Material/Element	Parametry
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none">Waga: 140 g/m²Współczynnik s_d: 0,03 mParoprzepuszczalność: 1300 g/(m² x 24 h)Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: 490 N/5 cmWytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: 450 N/5 cmWytrzymałość na rozdzieranie gwoździem – wzdłużne: 450 NWytrzymałość na rozdzieranie gwoździem – poprzeczne: 450 NOdporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: 3000 mm
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none">Łaty: 40x60mmKontrłaty: 25x50mmKlasa drewna: C24
Impregnacja	<ul style="list-style-type: none">Wielofunkcyjny preparat do impregnacji drewna FOBOS M-4
Kominy	<ul style="list-style-type: none">Cegła ceramiczna zwykła pełna, kl. 15Tynk cem.-wap. kat. IIWarstwa zbrojona siatką o gęstości 150-160 g/m²Kątownik aluminiowy z siatkąFarba silikatowa
Izolacja	Folia paroizolacyjna: <ul style="list-style-type: none">materiał: polietylengrubość: 0,2mmSd: 105m (+/-35m)wytrzymałość na rozciąganie:<ul style="list-style-type: none">wzdłuż: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)wydłużenie:<ul style="list-style-type: none">wzdłuż: 470% (+/- 200%)w poprzek: 680% (+/- 200%)wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2kPa Wełna mineralna: <ul style="list-style-type: none">grubość: 200mmwspółczynnik przewodzenia ciepła λ=0,035 W/(mK)klasa reakcji na ogień: A1
Blacharka	Obróbki blacharskie:

	<ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa powlekana • powłoka: poliestr mat • grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$, • granica plastyczności $\geq 250\text{MPa}$ • kolor: ceglany <p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • blacha stalowa kwasoodporna • • powłoka: połysk • • grubość blachy: $\geq 1,00\text{mm}$ • • kolor: naturlany
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa powlekana • powłoka: poliestr mat • grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$, • granica plastyczności $\geq 250\text{MPa}$ • kolor: ceglany • średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm
Akcesoria	Kominki wentylacyjne, wyłazy, okienka połączeniowe, płotki przeciwniegiowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych