



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46
KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.
Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN
tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469
www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Reja 5 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none">• Waga: 140 g/m²• Współczynnik s_d: 0,03 m• Paroprzepuszczalność: 1300 g/(m² x 24 h)• Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: 490 N/5 cm• Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: 450 N/5 cm• Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: 450 N• Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: 450 N• Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: 3000 mm
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none">• Łaty: 40x60mm• Konłaty: 25x50mm• Klasa drewna: C24
Kominy	<ul style="list-style-type: none">• Cegła klinkierowa pełna, kl. 35
Blacharka	<p>Obróbki blacharskie:</p> <ul style="list-style-type: none">• blacha stalowa powlekana• powłoka: poliester mat• grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$,• granica plastyczności $\geq 250\text{MPa}$• kolor: ceglany <p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none">• • blacha stalowa kwasoodporna• • powłoka: połysk• • grubość blachy: $\geq 1,00\text{mm}$• • kolor: naturlany
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none">• blacha stalowa powlekana• powłoka: poliester mat• grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$,• granica plastyczności $\geq 250\text{MPa}$• kolor: ceglany• średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm
Akcesoria	Kominki wentylacyjne, wyłazy, okienna połaciowe, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych