



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46
KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.
Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN
tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469
www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont elewacji w budynku przy ul. Przodowników Pracy 13 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Tynk	<ul style="list-style-type: none">• tynk cem.-wap. kat. III,• tynk cienkowarstwowy silikatowy o fakturze „baranek”, gr. ziarna 1,5mm,
Grunt	<ul style="list-style-type: none">• preparat gruntujący pod tynki i farby silikatowe,• preparat gruntujący wzmacniający podłoże,
Warstwa zbrojona	<ul style="list-style-type: none">• siatka z włókna szklanego o gęstości $\geq 120\text{g/m}^2$,• zaprawa klejowa do wykonywania warstw zbrojonych siatką,• kątownik ochronny z siatką,
Izolacja termiczna	<ul style="list-style-type: none">• Styropian gr. 14cm EPS 070-40 typu Fasada
Impregnat	<ul style="list-style-type: none">• środek hydrofobowy do podłoży mineralnych,• lakierobejca do drewna w kolorze brązowym,
Obróbki blacharskie	<ul style="list-style-type: none">• blacha stalowa powlekana,• powłoka: poliester mat,• grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$,• kolor: ceglany,
Rury spustowe	<ul style="list-style-type: none">• blacha stalowa powlekana,• powłoka: poliester mat,• grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$,• kolor: ceglany,• rury spustowe – 120mm,
Stolarka okienna	<ul style="list-style-type: none">• materiał: PVC,• $U \leq 1,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (dla całego okna),• $U \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (dla szyby),• kolor: biały,• nawiewnik, ciśnieniowy o wydajności 22-30 m³/h,
Beton	<ul style="list-style-type: none">• Beton klasy C20/25