


Oznaczenia:

W – wentylacja wywiewna

NP1 – nawiewnik typu NP1

 – ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.1.	Kuchnia	– 11,37m ²
1.2.	Pokój	– 28,78m ²
1.3.	Pokój	– 13,44m ²
1.4.	Łazienka	– 3,42m ²

UWAGI:

1. W miejscu budowy łazienki rozebrać istniejąca posadzkę do belek nośnych usunąć istniejące wypełnienie (zsypkę)
2. Belki nośne zaizolować impregnatem do drewna konstrukcyjnego U33.
3. Projektową ściankę wykonać jako systemową np. Knuf.
4. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 5cm
5. Istniejący tynk w obrębie pomieszczenia łazienki ze względu na zły stan należy zbić, ścianę zagruntować np. Unigruntem, na zagrunтованą ścianę zamontować płyty GK mocowane z pomocą kleju gipsowego.
6. Do montażu ścianki oraz okładania ścian użyć płyt wodoodpornych.
7. W miejscu montażu kabiny natryskowej oraz w miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią plynąq typu Woder E.
8. Ściany w pom. łazienki wykonać jako zrywnalne poprzez montaż płytek ceramicznych.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH				
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych				
Investor	Gmina Boguszków–Gorce Pl. Odrodzenia 1, 58–370 Boguszków Gorce			Stadium PB
Obiekt i adres	Lokal mieszkalny nr 7 ul. Wl. S. Reymonta 15, 58–372 Boguszków Gorce			Branża Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Z. Uszko	Specjalność, budowlane	06.17	Skala 1:50
Asystent:				
Tytuł:	RZUT LOKALU – KONSTRUKCJE			Nr rys. 2K