



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Henryka Sienkiewicza 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl

email: zgm@boguszow.com.pl

### **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kamieniogórskiej 15 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Papa w/krycia	<ul style="list-style-type: none"><li>• grubość: 5,2mm (-0, +0,2)</li><li>• osnowa: włóknina poliestrowa</li><li>• min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]: 250</li><li>• maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none"><li>- wzdłuż: 1000 (-0, +200)</li><li>- w poprzek: 800 (-0, +200)</li></ul></li><li>• średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)</li><li>• giętkość w niskiej temp. [°C]: -20</li></ul>
Papa podkładowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• grubość: 4,0mm (-0, +0,2)</li><li>• osnowa: włóknina poliestrowa</li><li>• min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]: 250</li><li>• maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none"><li>- wzdłuż: 1000 (-0, +200)</li><li>- w poprzek: 800 (-0, +200)</li></ul></li><li>• średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)</li><li>• giętkość w niskiej temp. [°C]: -20</li></ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klasa drewna: C24</li></ul>
Kominy	Cegła klinkierowa pełna klasy 35
Obróbki blacharskie	<ul style="list-style-type: none"><li>• blacha stalowa powlekana</li><li>• grubość blachy: &gt;=0,55mm,</li></ul> <p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• blacha stalowa kwasoodporna</li><li>• powłoka: połysk</li><li>• grubość blachy: &gt;=1,00mm</li><li>• kolor: naturlany</li></ul>
Wyłaz	Systemowe, wykonane z poliwęglanu, wyposażone w teleskop