

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		IZOLACJA FUNDAMENTÓW			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
	opaska betonowa chodnik	5.00 * 0.50 * 0.15	m3	0.375	
		(19.60 - 5.00) * 1.50 * 0.15	m3	3.285	
				RAZEM	3.660
2 d.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		(11.50 + 0.50) * 1.00 * 2.00 + (19.60 + 0.50) * 1.00 * 2.00	m3	64.200	
				RAZEM	64.200
3 d.1	KNR AT-27 0101-10	Czyszczenie powierzchni ścian	m2		
		(11.50 + 19.60) * 2.00	m2	62.200	
				RAZEM	62.200
4 d.1	KNR AT-17 0103-01 analogia	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 15 mm techniką diamentową w cegle - do mocowania prętów spinających obrzutkę betonową na ścianach piwnicznych	cm		
		1150.00 + 1960.00	cm	3 110.000	
				RAZEM	3 110.000
5 d.1	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł	szt.		
		poz.3 * 4	szt.	248.800	
				RAZEM	248.800
6 d.1	KNR-W 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m2		
		poz.3	m2	62.200	
				RAZEM	62.200
7 d.1	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o średnicy do 8 mm	kg		
		76.41	kg	76.410	
				RAZEM	76.410
8 d.1	KNR-W 4-01 0203-05	Ścianka wyrównująca z betonu kl. C12/15	m3		
		poz.3 * 0.1	m3	6.220	
				RAZEM	6.220
9 d.1	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		poz.3	m2	62.200	
				RAZEM	62.200
10 d.1	KNR BC-02 0305-02	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian murowanych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm	m2		
		poz.3	m2	62.200	
				RAZEM	62.200
11 d.1	KNR 0-32 0621-01 analogia	Warstwa ochronna - folia kubełkowa	m2		
		poz.3	m2	62.200	
				RAZEM	62.200
12 d.1	KNR 0-32 0621-04 analogia	Zakończenie folii kubełkowej za pomocą listwy	m		
		11.50 + 19.60	m	31.100	
				RAZEM	31.100
13 d.1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - fundament pod murek przy schodach	m3		
		1.33 * 0.24 * 0.30	m3	0.096	
				RAZEM	0.096

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.2 - poz.8	m3	57.980	
				RAZEM	57.980
15 d.1	KNR-W 2-02 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm - murek przy schodach	m2		
		1.33 * 0.81	m2	1.077	
				RAZEM	1.077
16 d.1	KNR 19-01 0310-03	Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej o pow. do 3 m2 o gr. 1/2-1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawienie murku	m3		
		5.00 * 0.90 * 0.25	m3	1.125	
				RAZEM	1.125
17 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		14.60 * 1.50 + 5 * 0.50	m2	24.400	
				RAZEM	24.400
18 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.17	m2	24.400	
				RAZEM	24.400
19 d.1	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie gr. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2		
		5 * 0.50	m2	2.500	
				RAZEM	2.500
20 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - ścieżka z betonu	m3		
		1.50 * 14.60	m3	21.900	
				RAZEM	21.900
2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
21 d.2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		0.76 * 0.90 * 3	m2	2.052	
		0.90 * 1.00	m2	0.900	
		2 * 0.40 * 0.90	m2	0.720	
				RAZEM	3.672
22 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m2		
		0.35 * (3 * 0.76 + 0.90 + 2 * 0.40)	m2	1.393	
				RAZEM	1.393
23 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zmniejszenie otworu drzwiowego od strony podwórka	m3		
		0.16 * 1.56 * 0.50	m3	0.125	
				RAZEM	0.125
24 d.2	kalk. własna	Wymiana drzwi od podwórka - 1.00x1.56m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.2	kalk. własna	Renowacja drzwi - elewacja frontowa - 1,20x2,00m+0,86 (naświetle)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000