




IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA-  
elewacja tylna



IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA-  
elewacja frontowa i boczna

Wykonać poziomą blokadą chemiczną metodą iniekcji grawitacyjnej. Nawierty pod kątem 30-45° w odstępach co 10 -12,5cm, z pozostawieniem 5cm przekroju muru.



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
**inż. Edward Knapczyk**

**ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych**  
**e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl**  
**tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)**

Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Spółka z o.o., ul. Gen.K.Świerczewskiego 46,  
Boguszów-Gorce

Obiekt: Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce,  
ul. Świerczewskiego 18

Temat:  
WYDZIELENIE DODATKOWYCH  
TRZECH LOKALI MIESZKALNYCH

Stadium:  
PB

Branża:  
A+K

Data:  
02.2015

Projektant: inż. Edward Knapczyk  
nr upr. UAN.VI-6/3/144/84  
oraz ANF 2/92/83r.

asystent: mgr inż. Agata Knapczyk

Tytuł rysunku:  
**SZCZEGÓŁ WYKONANIA  
PIONOWEJ I POZIOMEJ  
HYDROIZOLACJI**

Skala:  
-

Nr rys.  
7A