

UWAGA

W związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z dnia 21.09.2015 roku, ldz. W/N.5183.1755.2015.PD, zawierającym negatywną opinię odnośnie zamierzenia docieplenia ścian zewnętrznych budynku figurującego w wykazie zabytków nieruchomych i leżącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Boguszów-Gorce, wprowadza się następujące zmiany w opisie technicznym:

Rezygnuje się z wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku. Po naprawie i zabezpieczeniu ścian, naprawie i uzupełnieniu ubytków w tynkach i w detalu architektonicznym, na odpowiednio przygotowanym dwuwarstwowym podkładzie wykonać nową wyprawę tynkarską. Wierzchnią warstwę wykończeniową stanowić będzie cienkowarstwowy tynk silikonowy. W projekcie przyjęto oznaczenia materiałów wykończeniowych (zapraw tynkarskich i farb) wg katalogu firmy „Atlas”, choć dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zbliżonej kolorystyki i faktury tynków).

Zgodnie z tym co zapisano w punkcie 4 Opisu technicznego i na rysunkach w części graficznej projektu, jako podstawowe przyjęto tynki akrylowe ATLAS CERMIT typu SN 15 (nakropki o granulacji kruszywa do 1,5mm) o numerach : Nr 0288 (podstawowe powierzchnie elewacji),

Nr 0145 (bonie, wnęki nadokienne).

Opaski okienne i gzymsy malować farbą akrylową ATLAS ARKOL E na biało. Cokół wykończyć tynkiem mozaikowym , np. Ceresit nr E3.

Ozdobne bonie i gzymsy w obrębie cokołu wykonać z piaskowca lub konglomeratu w kolorze piaskowym.

Nową stolarkę okienną wykonać odwzorowując podziały, w kolorze białym.

Nowa stolarka drzwiowa w kolorze brązowym.

Na ścianie frontowej, pola nadokienne na najwyższej kondygnacji wykończyć drewnianymi deskami na ruszcie lub imitacją drewna.