



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Henryka Sienkiewicza 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. 1-go Maja 75 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none">Waga: 140 g/m²Współczynnik s_d: 0,03 mParoprzepuszczalność: 1300 g/(m² x 24 h)Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: 490 N/5 cmWytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: 450 N/5 cmWytrzymałość na rozdzieranie gwoździem – wzdłużne: 450 NWytrzymałość na rozdzieranie gwoździem – poprzeczne: 450 NOdporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: 3000 mm
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none">Łaty: 40x60mmKontrłaty: 25x50mmKlasa drewna: C24
Kominy	Cegła klinkierowa pełna, kl. 35
Izolacja	Folia paroizolacyjna: <ul style="list-style-type: none">materiał: polietylengrubość: 0,2mmS_d: 105m (+/-35m)wytrzymałość na rozciąganie:<ul style="list-style-type: none">wzdłuż: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)wydłużenie:<ul style="list-style-type: none">wzdłuż: 470% (+/- 200%)w poprzek: 680% (+/- 200%)wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2kPa Wełna mineralna: <ul style="list-style-type: none">grubość: 200mmwspółczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,035$ W/(mK)klasa reakcji na ogień: A1
Blacharka	Obróbki blacharskie: <ul style="list-style-type: none">blacha stalowa powlekanapowłoka: poliester matgrubość blachy: $\geq 0,55$mm,granica plastyczności ≥ 250MPakolor: ceglany Nakrywy kominowe:

	<ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa kwasoodporna • powłoka: połysk • grubość blachy: $\geq 1,00\text{mm}$ • kolor: naturlany
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa powlekana • powłoka: poliestr mat • grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$, • granica plastyczności $\geq 250\text{MPa}$ • kolor: ceglany • średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm
Akcesoria	Kominki wentylacyjne, wyłaz dachowy, okienka połaciowe, płotki przeciwsniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych