

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. 1-go Maja 94 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none"> Waga: 140 g/m² Współczynnik s_d: 0,03 m Paroprzepuszczalność: 1300 g/(m² x 24 h) Wytrzymałość na rozierwanie wzdłużne: 490 N/5 cm Wytrzymałość na rozierwanie poprzeczne: 450 N/5 cm Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: 450 N Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: 450 N Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: 3000 mm
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> Łaty: 40x60mm Kontrłaty: 25x50mm Klasa drewna: C24
Kominy	Cegła klinkierowa pełna, kl. 35
Blacharka	<p>Obróbki blacharskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> blacha stalowa powlekana powłoka: poliestr mat grubość blachy: >=0,60mm, granica plastyczności >=250MPa kolor: ceglany <p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa kwasoodporna • powłoka: połysk • grubość blachy: >=1,00mm • kolor: naturlany
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> blacha stalowa powlekana powłoka: poliestr mat grubość blachy: >=0,55mm, granica plastyczności >=250MPa kolor: ceglany średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm
Akcesoria	Wyłaz dachowy, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych, odpowietrzniki instalacji sanitarnej