



UWAGA!!!
 Przed przystąpieniem do remontu ścian zewnętrznych należy:
 -Zabezpieczyć drzwi i okna folią.
 -Zabezpieczyć metalowe elementy elewacji folią.

Technologia prac do wykonania :

- 1) Oczyszczenie elewacji, gzymsów, detali architektonicznych, wnęk okiennych i drzwiowych oraz ogniomurów metodą Thomann-Henry®.
- 2) Oczyszczenie płytek klinkierowych na cokole - szorowanie i mycie wodą.
- 3) Otworzenie gzymsów, ogniomurów i podparapetników okiennych tynkiem renowacyjnym gładki.
- 4) Gruntowanie nowych i istniejących tynków na całej elewacji.
- 5) Pomalowanie elewacji, detali zdobniczych nowych i istniejących farbą sylikatową.
- 6) Zabezpieczenie parteru preparatami anti-graffiti do wysokości 3 mb.
- 7) Montaż parapetów stalowych ocynkowanych.
- 8) Montaż obróbek blacharskich na wszystkich gzymsach i ogniomurze.
- 9) Skrzynkę gazową pomalować w kolorze złotym.
- 10) Drzwi wejściowe poddać renowacji z wymianą okuć, pomalować w kolorze ciemny dąb lub wymienić zachowując istniejący charakter.

Widok elewacji frontowej
 – projektowany remont elewacji
 bez ocieplenia.

Biurowo projektowo-usługowe
"WPROJEKT"
Łukasz Włudyka

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień – branża architektura	240/01/DUW
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	skala	1 : 100
Lokalizacja	ul.M.Fornańska 40 ;58-370 Boguszów – Gorce	rys. nr	4
Inwestor	ZGM Sp.z.o.o. – WM przy ul.Fornańskiej 2 w Boguszowie-Gorce	data	08.04.2016