


Uwagi:
- minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację sanitarną wynosi 2%.
- Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.
- W pierwszej kolejności, aby umożliwić odprowadzenie ścieków, należy wybudować nowe przyłącze kanalizacyjne z tyłu budynku podłączone do kolektora kanalizacji sanitarnej.

Legenda:

- projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.


USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE
inż. Edward Knapczyk
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce | | | Obiekt: Budynek mieszkalny, ul.Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce | |
| Temat: Rewitalizacja budynku przy ul. Buczka 10 w Boguszowie-Gorcach. | Stadium: PB | Branża: S | Arkusz A4 | Data: 06.2016 |
| Sporządził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW | Tytuł rysunku: Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej. | | | Skala: 1:100 |
| rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski | | | | Nr rys. 14/S |
| asystował: inż. Mateusz Ożga | | | | |