

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|--|------|---------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 0519-01 | Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu | m2 | | |
| | | 36 | m2 | 36.000 | |
| | | | | RAZEM | 36.000 |
| 2 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe w/krycia modyf.SBS gr 5.2 | m2 | | |
| | dach 1/2 | 6.80 * 10.00 | m2 | 68.000 | |
| | | | | RAZEM | 68.000 |
| 3 | KNR-W 2-02 0504-03 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | | |
| | kominy | $(1.60 + 0.18) * 2 * 0.50 + (0.44 + 0.86) * 2 * 0.50$ | m2 | 3.080 | |
| | ogniomurki | $90.00 * 0.50$ | m2 | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 48.080 |
| 4 | KNR 0-33 0122-01 analogia | Montaż listew dociskowych | m | | |
| | obróbka przy ogniomuru | 90.00 | m | 90.000 | |
| | kominy | $(1.60 + 0.18) * 2 + (0.44 + 0.86) * 2$ | m | 6.160 | |
| | | | | RAZEM | 96.160 |
| 5 | KNR K-05 0402-03 analogia | Obróbka kominków wentylacyjnych | m | | |
| | | $0.40 * 4$ | m | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |