



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Henryka Sienkiewicza 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl

email: zgm@boguszow.com.pl

### **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Partyzantów 11 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Waga: <b>140 g/m<sup>2</sup></b></li><li>• Współczynnik s<sub>d</sub>: <b>0,03 m</b></li><li>• Paroprzepuszczalność: <b>1300 g/(m<sup>2</sup> x 24 h)</b></li><li>• Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: <b>490 N/5 cm</b></li><li>• Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: <b>450 N/5 cm</b></li><li>• Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: <b>450 N</b></li><li>• Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: <b>450 N</b></li><li>• Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: <b>3000 mm</b></li></ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Łaty: 40x60mm</li><li>• Kontrłaty: 25x50mm</li><li>• Klasa drewna: C24</li></ul>
Blacharka	Obróbki blacharskie: <ul style="list-style-type: none"><li>• blacha stalowa powlekana</li><li>• powłoka: poliester mat</li><li>• grubość blachy: &gt;=0,55mm,</li><li>• granica plastyczności &gt;=250MPa</li><li>• kolor: ceglany</li></ul>
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"><li>• blacha stalowa powlekana</li><li>• powłoka: poliester mat</li><li>• grubość blachy: &gt;=0,55mm,</li><li>• granica plastyczności &gt;=250MPa</li><li>• kolor: ceglany</li><li>• średnica: rynny – 150mm, rury spustowej - 100mm</li></ul>
Akcesoria	Okienka połaciowe, płotki przeciwnieęgowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych