


Informacje i uwagi:

1. Przy przejściach przewodów kominowych przez stropy, stosować przejścia stropowe – wykorzystać zalecenia producenta poszczególnych systemów kominowych.
2. Zastosować odpowiednie elementy montażowe dostosowane do rodzaju pokrycia, przy przejściu przewodów przez połac dachu.
3. Zachować przepisowe odległości przewodów od elementów i instalacji wewnętrznych budynku.
4. W przypadku zaistnienia kolizji zastosować elementy osłonowe przewodów.
5. Wywiewniki wentylacyjne powinny znajdować się poniżej wylotów przewodów spalinowych.

[Handwritten signature]
Nr ewid. 391/01/DUM

 ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce tel. 74/ 844-94-11, 74/844-94-12, fax 74/ 844-94-69	
Nazwa zadania:	Budowa wc w lokalu gminnym przy ul. Anny Walentynowicz 10/7 w Boguszowie-Gorcach
Inwestor:	Gmina Boguszów Gorce Pl. Odrodzenia 1 58-370 Boguszów-Gorce
BRANŻA:	
WYKONAŁ:	inż. Sylwia Marosz
PROJEKTANT:	inż. G. Sukirowski
Podpis: <i>[Handwritten signature]</i>	
NAZWA RYSUNKU	
Przekrój pionowy lokalu – wentylacja wywiewna	
Data:	01.2019r.
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Skala:	1: 50
Nr rysunku:	B/3
<small>Załączam się wszystkim prawom wynikającym z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przyswojony, udostępniany lub rozpowszechniany bez pisemnej zgody firmy projektowej.</small>	