

## **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Maja 108 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor naturalny
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waga: <b>140 g/m<sup>2</sup></b></li> <li>Współczynnik sd: <b>0,03 m</b></li> <li>Paroprzepuszczalność: <b>1300 g/(m<sup>2</sup> x 24 h)</b></li> <li>Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: <b>490 N/5 cm</b></li> <li>Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: <b>450 N/5 cm</b></li> <li>Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: <b>450 N</b></li> <li>Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: <b>450 N</b></li> <li>Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: <b>3000 mm</b></li> </ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Łaty: 40x60mm</li> <li>Kontrłaty: 25x50mm</li> <li>Klasa drewna: C24</li> </ul>
Kominy	Cegła klinkierowa pełna, kl. 35
Izolacja	<p>Folia paroizolacyjna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>materiał: polietylen</li> <li>grubość: 0,2mm</li> <li>Sd: 105m (+/-35m)</li> <li>wytrzymałość na rozciąganie: <ul style="list-style-type: none"> <li>wzdłuż: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)</li> <li>w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)</li> </ul> </li> <li>wydłużenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>wzdłuż: 470% (+/- 200%)</li> <li>w poprzek: 680% (+/- 200%)</li> </ul> </li> <li>wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2kPa</li> </ul> <p>Wełna mineralna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>grubość: 200mm</li> <li>współczynnik przewodzenia ciepła <math>\lambda=0,035</math> W/(mK)</li> <li>klasa reakcji na ogień: A1</li> </ul>
Blacharka	<p>Obróbki blacharskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>blacha stalowa powlekana</li> <li>powłoka: poliestr mat</li> <li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li> <li>granica plastyczności <math>\geq 250</math>MPa</li> <li>kolor: ceglany</li> </ul>

Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blacha stalowa powlekana</li> <li>• powłoka: poliestr mat</li> <li>• grubość blachy: <math>\geq 0,55\text{mm}</math>,</li> <li>• granica plastyczności <math>\geq 250\text{MPa}</math></li> <li>• kolor: ceglany</li> <li>• średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm</li> </ul>
Akcesoria	Kominki wentylacyjne, wylazy, okienka połaciowe, płotki przeciw-śniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych