



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46

KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.

Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN

tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469

www.zgm.boguszow.com.pl

email: zgm@boguszow.com.pl

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kasprzaka 3 w Boguszowie-Gorcach

Materiał/Element	Parametry
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana, kolor czerwony matowy
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none">• Waga: 140 g/m²• Współczynnik sd: 0,03 m• Paroprzepuszczalność: 1300 g/(m² x 24 h)• Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: 490 N/5 cm• Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: 450 N/5 cm• Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: 450 N• Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: 450 N• Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: 3000 mm
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none">• Łaty: 40x60mm• Kontrłaty: 25x50mm• Klasa drewna: C24
Kominy	Cegła klinkierowa pełna, kl. 35
Izolacja	Folia paroizolacyjna: <ul style="list-style-type: none">• materiał: polietylen• grubość: 0,2mm• Sd: 105m (+/-35m)• wytrzymałość na rozciąganie:<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 135N/50mm (+/- 70N/50mm)- w poprzek: 140N/50mm (+/- 70N/50mm)• wydłużenie:<ul style="list-style-type: none">- wzdłuż: 470% (+/- 200%)- w poprzek: 680% (+/- 200%)• wodoszczelność: spełnienie wymagań przy 2kPa Wełna mineralna: <ul style="list-style-type: none">• grubość: 150mm• współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda=0,033$ W/(mK)• klasa reakcji na ogień: A1
Blacharka	Obróbki blacharskie: <ul style="list-style-type: none">• blacha stalowa powlekana• powłoka: poliester mat• grubość blachy: $\geq 0,55$mm,• granica plastyczności ≥ 250MPa• kolor: czerwony matowy

Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> • blacha stalowa powlekana • powłoka: poliestr mat • grubość blachy: $\geq 0,55\text{mm}$, • granica plastyczności $\geq 250\text{MPa}$ • kolor: czerwony matowy • średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm
Akcesoria	Kominki wentylacyjne, wyłazy, okienka połaciowe, płotki przeciw-śniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych