

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		4,36 * 2,88 * 0,10	m3	1,256	
				RAZEM	1,256
2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
	pokoje	4,26 * 4,38 + 4,56 * 3,63 + 4,53 * 4,84	m2	57,137	
	kuchnia	2,88 * 4,38	m2	12,614	
	WC p.p	3,00 * 3,63 - 1,45 * 2,15	m2	7,773	
				RAZEM	77,524
3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.2	m2	77,524	
				RAZEM	77,524
4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.3	m2	77,524	
				RAZEM	77,524
5	KNR-W 2-02 0832-01 analogia	maty zbrojeniowe do wylewek betonowych	m2		
		poz.4	m2	77,524	
				RAZEM	77,524
6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.4 * 0,05	m3	3,876	
				RAZEM	3,876
7	KNR 0-21 4007-03	Słopa podłoga z płyt wiórowych	m2		
		poz.5	m2	77,524	
				RAZEM	77,524
8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Winigam	m2		
		poz.7	m2	77,524	
				RAZEM	77,524
9	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		$(4,26 + 4,38) * 2 + (4,56 + 3,63) * 2 + (4,53 + 4,84) * 2 + (4,38 + 2,88) * 2 + (3,00 + 3,63) * 2$	m	80,180	
				RAZEM	80,180
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$(3,63 + 3,00) * 2 * 3,00 + (2,88 + 4,36) * 2 * 3,00$	m2	83,220	
				RAZEM	83,220
11	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.10	m2	83,220	
				RAZEM	83,220
12	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		poz.3 + 1,45 * 2,15	m2	80,642	
				RAZEM	80,642
13	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		poz.12	m2	80,642	
				RAZEM	80,642
14	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie przed malowaniem	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sufity ściany	poz. 12 (4,32 + 4,2 + 2,88 + 4,36 + 3,06 + 3,29 + 4,55 + 4,84 + 4,57 + 3,61) * 2 * 3,00	m2 m2	80,642 238,080	
				RAZEM	318,722
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz. 14	m2	318,722	
				RAZEM	318,722
16	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m2		
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
18	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzieln pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
19	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,20 * 4 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
20	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1,20 * 4 * 2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 1 + poz. 10 * 0,015 + poz. 12 * 0,015 + poz. 19 * 0,25 * 0,12	m3	4,002	
				RAZEM	4,002