



przenieść rurę spustową
na drugą stronę tak,
aby odprowadzała wodę
opadową na nieutwardzony teren



ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA




LEGENDA:

Po dociepleniu warstwą styropianu grubości 15cm,
jako warstwy wykończeniowe stosować:

1. Tynk silikonowy STO Lotusan MP kolor nr 32114 (podstawowe powierzchnie - jasny pomarańczowy)
2. Tynk silikonowy STO Lotusan MP kolor nr 32234 (opaski, gzymsy- kawa z mlekiem)
3. Cokół - tynk mozaikowy StoSuperit kolor nr 836 (pomarańczowo-grafitowy)
4. Podokienniki, rynny, rury spustowe - blacha powlekana - kolor RAL 8017 (ciemny brąz)

Izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych wg opisu technicznego

<div><div><div>USŁUGI PROJEKTOWE</div><div>W BUDOWNICTWIE</div><div>inż. Edward Knapczyk</div></div></div>				ul. Piasta 47b/23. 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)	
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kamieniońskiej 19-19a w Boguszowie-Gorach		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Kamieniońska 19-19a, Boguszów-Gore			
Temat: Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniońskiej 19-19a		Stadium: PB	Branża: A-K	Data: 05.2016	
Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr. UAN.VI-f/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.	Tytuł rysunku: ELEWACJA TYLNA I BOCZNA		Skala: 1:100		Nr rys. 3/11
Projektant: mgr inż. Agata Knapczyk nr upr. 80/DOŚ/15					