



## Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

58-370 Boguszów-Gorce, ul. Gen. Karola Świerczewskiego 46  
KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr.  
Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN  
tel. (74) 84 49 411, fax (74) 84 49 469  
www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl

### **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Waryńskiego 18 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Papa w/krycia	<ul style="list-style-type: none"><li>grubość: 5,2mm (-0, +0,2)</li><li>osnowa: włóknina poliestrowa</li><li>min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]: 250</li><li>maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none"><li>- wzdłuż: 1000 (-0, +200)</li><li>- w poprzek: 800 (-0, +200)</li></ul></li><li>średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)</li><li>giętkość w niskiej temp. [°C]: -20</li></ul>
Papa podkładowa	<ul style="list-style-type: none"><li>grubość: 4,0mm (-0, +0,2)</li><li>osnowa: włóknina poliestrowa</li><li>min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]: 250</li><li>maks. siła rozciągająca [N/5cm]<ul style="list-style-type: none"><li>- wzdłuż: 1000 (-0, +200)</li><li>- w poprzek: 800 (-0, +200)</li></ul></li><li>średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/-10)</li><li>giętkość w niskiej temp. [°C]: -20</li></ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"><li>Klasa drewna: C24</li></ul>
Obróbki blacharskiej, rynny, rury spustowe	<ul style="list-style-type: none"><li>blacha stalowa ocynkowana</li><li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li><li>średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm</li></ul> <p>Nakrywy kominowe:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>blacha stalowa kwasoodporna</li><li>powłoka: połysk</li><li>grubość blachy: <math>\geq 1,00</math>mm</li><li>kolor: naturalny</li></ul>
Wyłaz	Systemowe, wykonane z poliwęglanu, wyposażone w teleskop