

## **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Słowackiego 6 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna angobowana
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waga: <b>140 g/m<sup>2</sup></b></li> <li>Współczynnik sd: <b>0,03 m</b></li> <li>Paroprzepuszczalność: <b>1300 g/(m<sup>2</sup> x 24 h)</b></li> <li>Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: <b>490 N/5 cm</b></li> <li>Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: <b>450 N/5 cm</b></li> <li>Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: <b>450 N</b></li> <li>Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: <b>450 N</b></li> <li>Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: <b>3000 mm</b></li> </ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Łaty: 40x60mm</li> <li>Kontrłaty: 25x50mm</li> <li>Klasa drewna: C24</li> </ul>
Blacharka	Obróbki blacharskie: <ul style="list-style-type: none"> <li>blacha stalowa powlekana</li> <li>powłoka: poliester mat</li> <li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li> <li>granica plastyczności <math>\geq 250</math>MPa</li> <li>kolor: ceglany</li> </ul>
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> <li>blacha stalowa powlekana</li> <li>powłoka: poliester mat</li> <li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li> <li>granica plastyczności <math>\geq 250</math>MPa</li> <li>kolor: ceglany</li> <li>średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm</li> </ul>
Papa W/krycia	<ul style="list-style-type: none"> <li>grubość 5.2 mm (-0,+0,2)</li> <li>osnowa włóknina poliestrowa</li> <li>min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]:250</li> <li>maks. siła rozciągająca [N/5 cm]               <ul style="list-style-type: none"> <li>-wzdłuż 1000(-0,+200)</li> <li>-w poprzek: 800(-0,+200)</li> </ul> </li> <li>średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]:50/50(+/-10)</li> <li>giętkość w niskiej tem[oC]:20</li> </ul>
Papa podkładowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>grubość 4 mm (-0,+0,2)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• osnowa włóknina poliestrowa</li> <li>• min. gramatura osnowy [g/m<sup>2</sup>]:250</li> <li>• maks. siła rozciągająca [N/5 cm] <ul style="list-style-type: none"> <li>-wzdłuż 1000(-0,+200)</li> <li>-w poprzek: 800(-0,+200)</li> </ul> </li> <li>• średnie wydłużenie wzdłuż/w poprzek [%]:50/50(+/-10)</li> <li>• giętkość w niskiej temp.[oC]:20</li> </ul>
Akcesoria	Kominki wentylacyjne, wyłazy, okienka połaciowe, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych