

## **SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA**

*Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Zamkowa 66 w Boguszowie-Gorcach*

<b>Materiał/Element</b>	<b>Parametry</b>
Dachówka	Zakładkowa dachówka ceramiczna, angobowana
Membrana dachowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waga: <b>140 g/m<sup>2</sup></b></li> <li>Współczynnik <math>\alpha</math>: <b>0,03 m</b></li> <li>Paroprzepuszczalność: <b>1300 g/(m<sup>2</sup> x 24 h)</b></li> <li>Wytrzymałość na rozerwanie wzdłużne: <b>490 N/5 cm</b></li> <li>Wytrzymałość na rozerwanie poprzeczne: <b>450 N/5 cm</b></li> <li>Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – wzdłużne: <b>450 N</b></li> <li>Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem – poprzeczne: <b>450 N</b></li> <li>Odporność na działanie hydrostatycznego słupa wody: <b>3000 mm</b></li> </ul>
Drewno konstrukcyjne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Łaty: 40x60mm</li> <li>Kontrłaty: 25x50mm</li> <li>Klasa drewna: C24</li> </ul>
Kominy	Cegła klinkierowa pełna, kl. 35
Blacharka	Obróbki blacharskie: <ul style="list-style-type: none"> <li>blacha stalowa powlekana</li> <li>powłoka: poliester mat</li> <li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li> <li>granica plastyczności <math>\geq 250</math>MPa</li> <li>kolor: ceglany</li> </ul>
Rury spustowe, rynny	<ul style="list-style-type: none"> <li>blacha stalowa powlekana</li> <li>powłoka: poliester mat</li> <li>grubość blachy: <math>\geq 0,55</math>mm,</li> <li>granica plastyczności <math>\geq 250</math>MPa</li> <li>kolor: ceglany</li> <li>średnica: rynny – 150mm, rury spustowe – 120mm</li> </ul>
Akcesoria	Wyłazy, okienka połaciowe, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, taśmy wentylacyjne, grzebienie okapowe – systemowe wybranego producenta pokryć dachowych