



Uwagi:

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpilek o średnicy $\phi 6$ mm układanych na przemienne w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m²) i mocowanej do niej siatki z prętów $\% 6$ mm o oczku 150x150mm

1. Rura drenarska
2. Warstwa wyrównująca z betonu klasy C12/15 o grubości 5-10cm
3. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskładnikowej masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
4. Folia kubelkowa

BPU

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych

tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. St. Staszica 24,25,26, 58-371 Boguszów-Gorce	Stadium PT
Obiekt i adres	Wykonanie drenażu budynku mieszkalnego ul. St. Staszica 24,25,26, 58-371 Boguszów-Gorce dz.nr 229/13, 229/12, 229/11, 182, 66, 292/22 obr.2 Boguszów AM8	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: insta. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji i drenażu ściany - elewacja frontowa	Nr rys. 4