

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1	0104-03	0.80*48*2.5	m ³	96.000	
				RAZEM	96.000
2	KNR 4-01	Oczyszczanie ścian z resztek izolacji i ziemi przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0610-03	48*2.5	m ²	120.000	
	analogia			RAZEM	120.000
3	KNR 4-01	Dwuwarstwowa izloacja pionowa w technologii SUPERFLEX-10 z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m ²		
d.1	0603-05	48*2.5	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2		DRENAŻ			
4	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
d.2	0120-03	0.055	km	0.055	
				RAZEM	0.055
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0201-06	138	m ³	138.000	
				RAZEM	138.000
6	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³		
d.2	0310-03	24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR-W 2-01	Umocnienie ażurowymi wypraskami wykopu głęb do 3,0m w gruncie kat. IV	m ²		
d.2	0314-07	110	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
8	KNR 2-18	Podłoże z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.2	0501-02	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
9	KNR 2-01	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³		
d.2	0610-07	19.30	m ³	19.300	
				RAZEM	19.300
10	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.2	0408-01	51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
11	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.2	0408-02	3.5	m	3.500	
				RAZEM	3.500
12	KNR-W 2-18	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.2	0517-02	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.2	0211-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-02	Wstawienie kolana z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (w osadniku piasku)	szt.		
d.2	0211-06	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
15	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.2	0320-02	83	m ³	83.000	
				RAZEM	83.000
16	KNR-W 2-18	Wpięcie do istniejącej studzienki zlokalizowanej w chodniku	szt		
d.2	0517-02	1	szt	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000