

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
NOWOTKI 23 - IZOLACJA					
1		IZOLACJA			
1	KNR 201-03-10-03-00	Wykopy ciągłe lub jamiste szer dna do 1,5 m i głęb do 2 m na odkład w gruncie kat 4 (LxHxW)(10,15x1,6x1+5,6x1,95x1+7,8x1,7x1+17,25x1,4x1+6,05x1,1x1=71,225m3) 71.2	m ³ m ³	 71.200	
				RAZEM	71.200
2	KNR 4-01-0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cokołach powierzchni odbicia ponad 5 m ² (27x1,75=47,25m ²) 47.25	m ² m ²	 47.250	
				RAZEM	47.250
3	kalk. własna	Wyrównanie ścian fundamentowych ścianką betonową gr. do 20cm z betonu klasy C12/15 Zakres robót: - oczyszczenie ściany z resztek ziemi i luźnych kruszyn - osadzenie prętów spinających śr. 14mm dł. 30cm (4szt na 1m ²), - mocowanie siatki z prętów śr. 6mm o oczkach 15x15cm, - wykonanie deskowania, - betonowanie ścianki wyrównawczej o gr. do 20 cm 47.25	m ² m ²	 47.250	
				RAZEM	47.250
4	KNR 0-29-0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotylnowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie 47.25	m ² m ²	 47.250	
				RAZEM	47.250
5	KNR 0-29-0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 47.25	m ² m ²	 47.250	
				RAZEM	47.250
6	KNR 040-01-01-02-00	Przeciwilgociowa izolacja poziomych ścian wylewanych betonowych 31.75	m ² m ²	 31.750	
				RAZEM	31.750
7	KNR 040-01-03-01-00	Uszczelnienie cokołu muru licowanego bez tynkowania w strefie przygruntowej 31.75	m ² m ²	 31.750	
				RAZEM	31.750
8	KNKB 006-01-02-05-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechan dla płyt chodnikowych (11m ² x 0,1m = 1,1m ³) 1.1	m ³ m ³	 1.100	
				RAZEM	1.100
9	KNKB 006-01-05-02-01-00	Chodnik z płyt beton 35x35 pods piask spoin piaskiem 11	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
10	KNKB 006-01-04-04-00	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr.10cm 5m ² x 0,1m = 0,5m ³ 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
11	KNKB 006-01-04-05-00	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna gr.10cm 5m ² x 0,1m = 0,5m ³ 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNKB 006-01-05-01-00	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitum grub 6 cm 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNKB 006-01-05-02-00	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitum - dopłata za 1 cm Przyjęto dopłatę za 2 cm na 5m ² 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNKB 006-03-01-01-00	Nawierzchnia z kostki rzędowej podsyp żwirowa 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 poz.1	m ³ m ³	 71.200	
				RAZEM	71.200